# Caméra-couleur HD-Mini

avec interface HDMI

VC.3024-HDS

## POINTS ESSENTIELS

- **Caméra couleur haute définition 1080P**
- **Images en temps réel directement sur TV, moniteur ou projecteur**
- **Indépendante**
- **Logiciel intégré avec une souris incorporée**
- **Interface à monture C**
- **HDMI et clé USB**
- **Avec écran HD 13 " (VC.3024-HDS)**



● *VC.3024-HDS*




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Capteur** | CMOS haute sensibilité (Sony), 2 Mp HDMI |
| **Format** | 1/2,8 pouce, HDTV 1080p |
| **Pixels** | 1920 x 1080 pixels (mode capture)<br>1920 x 1080 pixels (vue en direct) HDMI 60 fps<br>(La fréquence de capture a été déterminée dans les conditions optimales) |
| **Balayage** | Balayage progressif |
| **Taille des pixels** | 2,9 x 2,9 µm |
| **Bruit** | Algorithme 3D |
| **Sensibilité** | 1300 mv/lux-sec |
| **Couleurs (bits)** | 12 |
| **Signal / Bruit (db)** | 42 |
| **Plage dynamique (db)** | 69 |
| **Balance des blancs** | Automatique/manuel/ROI |
| **Interface** | HDMI |
| **Stockage** | les images sont sauvegardées à une clé USB de 32 GB à vitesse standard élevée (Max. 128 GB) |
| **Montage** | Interface à monture C |
| **Alimentation** | Adaptateur DC 12V/ 1A |
| **Utilisation** | -10~ 50 Celsius, 30~80%RH |
| **Température de stockage** | -20~ 60 Celsius, 10~60%RH |
| **Livré avec** | Câble HDMI, alimentation DC 12V/ 1A, une clé USB de 32 GB, souris USB, adaptateur à monture C de 0,37x, bagues de conversion de 23,2 vers 30,0 et 30,5mm de 23,2 vers 30,0 et 30,5mm |

## COMMANDES SUR ÉCRAN

*(pas besoin d'ordinateur)*

- Captures d'images et de vidéos sur SD
- Zoom numérique avant / arrière
- Flip (retourner)
- Geler
- Ligne transversale
- Navigateur de fichiers intégré
- Lecture vidéo
- Prise en charge de plusieurs langues
- La mesure
- Paramètres de la caméra (balance des blancs, contrôle des couleurs, etc.)

| | |
|---|---|
| **Compatibilité** | Convient pour tous les écrans, moniteurs et rétroprojecteurs |
| **Référence produit** | VC.3024-HDS |

**Convient à tous les microscopes Euromex et à la plupart des modèles Zeiss, Leica, Olympus et Nikon.** Voir nos adaptateurs sur notre site web

| MODÈLES | Sensor | Taille des pixels (µm) | Pixels | Signal / Bruit (db) | Sensibilité | Couleurs (bits) | Plage dynamique (db) | Écran 13 HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VC.3023 | 1/2.8 inch | 2.9 x 2.9 µm | 1920 x 1080 | 42 | 1300 mv/lux-sec | 12 | 69 | -- |
| VC.3024-HDS | 1/2.8 inch | 2.9 x 2.9 µm | 1920 x 1080 | 42 | 1300 mv/lux-sec | 12 | 69 | • |

www.euromex.com