euromex microscopes holland

Delphi-X Observer

POINTS ESSENTIAL

- **Modele tronoculaire**
- **Tourelle sextuple inversée avec fente pour prisme(s) optionnelle(s) pour le contraste interférentiel différentiel (CID)**
- **Oculaires Super grand champ SWF10x/25mm, Ø tubes de 30 mm**
- **Système optique EIS corrigé à l'infini amélioré**
- **Tête ergonomique inclinée**
- **Objectifs Plan EIS parafocal à 60 mm**
- **Objectifs Plan Semi-Apochromatique EIS parafocal à 60 mm**
- **Objectifs avec filetage M25 mm**
- **Eclairage 3W NeoLED**
- **Eclairage 100 W Halogène**
- **Double têtes face-à-face**
- **Dispositif a multi-têtes**
- **Versions motorisées**



DX.1153-APLi

DX.1153-PLi	454 (h) x 260 (w) x 367 mm (d) | 18 kg
DX.2153-PLi	454 (h) x 260 (w) x 480 mm (d) | 18.5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OCULAIRES

- DIN Super Grand champ SWF 10x/25 mm, Ø 30 mm
- Oculaires DIN Super Grand champ SWF 10x/22 mm, Ø 30 mm, également disponibles sur demande

TÊTE STANDARD

- Têtes trinoculaire de type Siedentopf avec tubes inclinés à 30°.
- Distance interpupillaire réglable de 47 à 78 mm
- La tête trinoculaire standard est dotée d'un diviseur passage de la lumière (100:0 / 80:20 / 0:100)
- Réglage de la dioptrie ± 5 sur les deux tubes

TÊTE ERGONOMIQUE INCLINÉE

Tête trinoculaire ergonomique inclinée de 0 à 35° disponible en option dotée d'oculaires SWF 10x/25 mm, distance interpupillaire réglable de 47 à 78 mm et tube photo standard de 23.2 mm. La tête inclinée trinoculaire est dotée d'une diviseur de passage de lumière (100:0 / 80:20 / 0:100). Réglage de la dioptrie ± 5 sur les deux tubes. **Egalement disponible:** Tête binoculaire ergonomique inclinable type Siedentopf optionnelle pour le Delphi-X Observer. Uniquement à l'achat d'un nouveau microscope





têtes ergonomiques inclinée

DOUBLE TÊTES FACE-À-FACE

Le microscope Delphi-X Observer peut être équipé d'une tête double du type face-à-face permettant une observation simultanée d'un échantillon avec 2 utilisateurs. La tête double face-à-face est livrée avec des tubes inclinés à 30°, des objectifs plans corrigés à l'infini et d'une une manette qui positionne un pointer à laser de couleur rouge ou verte sur l'entièreté du champ de vision des oculaires des deux têtes. La tête trinoculaire est dotée de deux oculaires EWF 10x avec un champ de vision étendu de 25 mm tandis que la tête binoculaire est dotée de deux oculaires EWF 10x avec un champ de vision étendu de 22 mm

DISPOSITIF A MULTI-TÊTES

Le microscope Delphi-X Observer peut être équipé d'un système unique avec en total 2, 3, 5 ou 10 têtes pour une observation simultanée d'un échantillon à plusieurs utilisateurs. L'unité centrale du système est équipée d'une une manette qui positionne un pointer à laser de couleur rouge et verte sur la totalité du champ de vision des oculaires de toutes les têtes. Les systèmes à multi-têtes avec deux, trois ou cinq têtes et tubes inclinés à 30° sont dotés d'oculaires SWF 10/25 mm. Le système multi-tête avec dix têtes et tubes inclinés à 30° ont une tête principale trinoculaire dotée d'oculaires SWF 10x/25 mm et les 9 autres têtes binoculaires sont dotées d'oculaires EWF10x/22 mm. Le système à multi-tête Delphi-X Observer™ avec dix têtes est livré sans le capteur iCare



DX.2156-PLi/10

OBJECTIFS

Plan PLi	2x/0.06[1]	4x/0.10	10x/0.25	20x/0.40	S40x/0.65	S60x/0.80[1]	S100x/1.25 huile	S100x/1.25 huile iris[1]
Plan Phase PLPHi EIS			10x/0.25	20x/0.40	S40x/0.65		S100x/1.25 huile	
Plan Semi-Apo PLi-Apo EIS		4x/0.13	10x/0.30	20x/0.50	S40x/0.75		S100x/1.30 huile	

Tous les objectifs sont parafocaux à 60 mm et ont un filetage M25 mm
Les objectifs S40x, S60x et S100x sont rétractables
Toutes les optiques ont reçues un traitement antifongique et ont une couche antireflet pour un meilleur débit de la lumière
(1) Optionelle



Tourelle sextuple

TOURELLE À OBJECTIFS

Tourelle sextuple inversée montée sur roulement à billes avec objectifs de filetage M25 mm et avec fente pour prisme(s) CID optionel(s)

RÉVOLVER MOTORISÉ

Delphi-X Observer ™ peut être fourni avec un révolver motorisé inversé sextuple. Un moteur de grande précision permet à l'utilisateur de changer d'objectif en appuyant simplement sur un bouton. Un autre bouton permet de basculer rapidement entre deux objectifs présélectionné. Livré en standard avec un révolver motorisé

SYSTÈME D'INFINITÉ AMÉLIORÉE (EIS)

Le système Infini optimisé (EIS) du Delphi-X Observer ™ est composé d'oculaires Super grands champs SFWF 10x25 mm, d'objectifs parafocaux à ouverture numérique élevée de 60 mm et d'un tube avec lentille focale de 200 mm. Le tube de 200 mm de longueur focale réduit l'angle des rayons lumineux qui traversent l'optique et améliore ainsi de façon significative les corrections d'aberration chromatique et le contraste. Les objectifs de plus grand diamètre permettent des ouvertures numériques beaucoup plus élevées améliorant la puissance globale de résolution du système optique. Pour toutes ces raisons, le Delphi-X Obsever ™ offre des performances optiques supérieures pour les applications les plus exigeantes

OBJECTIFS PLAN EIS (POUR APPLICATIONS CLINIQUES DE ROUTINE)

Le DELPHI-X OBSERVER™ est livré en standard avec des objectifs Plan achromatiques corrigés à l'infinis EIS PL 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65 et S100x/1.25 à immersion

Disponible aussi en option: 2x/0.06, S50x/0.95 et S60x/0.80

OBJECTIFS PLAN SEMI-APOCHROMATIQUE (POUR DES APPLICATIONS D'ANATOMO-PATHOLOGIE)

Le DELPHI-X OBSERVER™ peut aussi être livré avec des objectifs Plan Semi-Apochromatiques Fluarex corrigés à l'infinis EIS 4x/0.13, 10x/0.30, 20x/0.50, S40x/0.75, S100x/1.30 à immersion

OBJECTIFS POUR LE CONTRASTE DE PHASE

Plan Phase corrigés à l'infinis EIS PLPH 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S100x/1.25 à immersion

PLATINE

- Platine de 190 x 152 mm avec une surplatine intégrée de 80 x 54 mm, commandes à droite
- Conçu pour 2 préparations
- Platine équipée d'un plateau en verre résistant Gorilla anti-rayure
- Verre saphir disponible en option
- Platine mécanique avec commandes à gauche disponible sur demande

MISE AU POINT

- Macro-micrométrique coaxiale, 100 graduations. 1 µm par graduation, 100 µm par rotation, Déplacement total d'environ 35 mm
- Butée de protection pour éviter d'endommager l'échantillon et les objectifs
- Le réglage macrométrique est équipé d'un contrôle de friction
- Les commandes de mise au point peuvent être interverties de droite à gauche selon les préférences de l'utilisateur

CONDENSEUR POUR LE FOND CLAIR

Condenseur d'Abbe à lentille escamotable O.N 0.90/2.25 réglable en hauteur, avec marquage des identifications d'ouvertures numériques. Les modèles avec révolver motorisé sont fournis avec un condensateur motorisé qui escamote automatiquement la lentille frontale du condensateur lorsque l'objectif 4x est utilisé

CONDENSEUR POUR LE CONTRASTE INTER-FERENTIEL DIFFERENTIEL (CID) ET LE FOND CLAIR

Un condenseur à disque réglable en hauteur est disponibles en option. A équipper d'un ou plusieurs prisme(s) primaire(s) et à utiliser avec un ou plusieurs prisme(s) secondaire(s), à insérer dans la tourelle

CONDENSEUR POUR LE CONTRASTE DE PHASE

Condenseur rotatif avec anneaux de phase pour les objectifs Plan Phase PLPH 10x/20x/S40x et S100x à immersion d'huile. A utiliser avec les objectifs pour le contraste de phase

ECLAIRAGE DIASCOPIQUE

Deux éclairages de Köhler sont disponibles

- Eclairage diascopique 3 W NeoLED™ avec variateur d'intensité et alimentation interne 100-240 V

- Eclairage diascopique 100 W halogène avec variateur d'intensité et alimentation interne 100-240 V

L'éclairage halogène diascopique est livré avec deux filtres de densité neutre escamotables pour une atténuation de l'intensité de la lumière et un filtre lumière du jour. L'éclairage diascopique NeoLED est livré avec un filtre diffuseur

FONCTION DE MEMOIRE D'INTENSITE LUMINEUSE

LIM (light intensity memory function) enregistre automatiquement la luminosité souhaitée lors du changement de grossissement. Il élimine le besoin de régler la luminosité de l'éclairage lors du changement de grossissement. Cela permet de conserver la luminosité nécessaire à chaque grossissement, ce qui améliore considérablement l'efficacité de l'utilisateur et réduit la fatigue oculaire. Livré de série sur tous les modèles avec révolver motorisé, pour les autres modèles, voir les instructions de commande ci-dessous

Pour commander la fonction de mémoire automatique d'intensité lumineuse
Exemple: DX.1153-PLi = modèle DX.1153-PLi / LIM mais avec contrôle automatique de la lumière

NEOLED™

La conception de l'éclairage NeoLED™ est une combinaison d'un LED customisée et d'une lentille spécifique apportant les avantages suivants:

- Une capture améliorée des rayons lumineux obliques du LED, ce qui engendre une augmentation significative du flux lumineux
- Le microscope nécessite moins d'énergie pour un même niveau d'intensité de l'éclairage
- Le NeoLED™ a une plus grande ouverture numérique permettant ainsi au système optique du microscope de produire des images ayant un pouvoir de séparation beaucoup plus grand ce qui permet une grande approche de la limite théorique de la diffraction de l'optique

CAPTEUR ICARE

Le capteur unique iCare a été développé pour éviter toute perte inutile d'énergie. L'éclairage du microscope s'éteint automatiquement quelques minutes après que l'utilisateur ne se trouve plus devant l'appareil



● *Capteur iCare pour l'économie d'énergie*

POIGNÉE DE TRANSPORT

La poignée de transport située à l'arrière du microscope garantit son déplacement en toute sécurité. Le porte-outil intégré aussure la disponibilité du bon outil

EMBALLAGE

Livré avec un câble d'alimentation, une housse de protection, un fusible de rechange, un manuel d'utilisation et 5 ml d'huile à immersion pour les modèles livrés avec un objectif S100x à immersion. Les versions LED sont dotées d'un filtre blanc et jaune et les modèles halogènes d'un filtre bleu. Le tout emballé dans un coffret de polystyrène



● *Le Delphi-X Observer motorisé*



DELPHI-X OBSERVER AVEC TÊTE (ERGONOMIQUE) TRINOCULAIRE

MODÈLES	Tête ergonomique inclinée	Oculaires SWF 10x/25 mm	Tourelle à 6 objectifs	Objectifs plan PLi 4/20/10/S40x	Objectif plan PLi S100x	Objectifs plan semi apochromatique PLi-APO 4/10/20/S40x et S100x	Objectifs plan phase PLPH 10/20/S40x et S100x	Eclairage 3W NeoLED Köhler	Eclairage 100 W 24 V Halogène Köhler
DX.1053-PLi		•	•	•				•	
DX.1153-PLi		•	•	•	•			•	
DX.1158-PLi	•	•	•	•	•			•	
DX.1153-APLi		•	•			•		•	
DX.1158-APLi	•	•	•			•		•	
DX.1153-PLPHi		•	•				•	•	
DX.1158-PLPHi	•	•	•				•	•	
DX.2053-PLi		•	•	•					•
DX.2153-PLi		•	•	•	•				•
DX.2158-PLi	•	•	•	•	•				•
DX.2153-APLi		•	•			•			•
DX.2158-APLi	•	•	•			•			•
DX.2153-PLPHi		•	•				•		•
DX.2158-PLPHi	•	•	•				•		•

Certains modèles sont également disponibles en tant que dispositif médical de diagnostic in vitro de classe A - (EU) 2017/746. Contactez votre revendeur Euromex

MODÈLES MOTORISÉS

MODÈLES	Tête ergonomique inclinée	Oculaires SWF 10x/25 mm	Tourelle à 6 objectifs	Objectifs plan PLi 4/20/10/ S40x et S100x	Objectifs plan semi apochromatique PLi-APO 4/10/20/S40x et S100x	Eclairage 3W NeoLED Köhler	Eclairage 100 W 24 V Halogène Köhler
DX.1173-PLi		•	•	•		•	
DX.1178-PLi	•	•	•	•		•	
DX.1173-APLi		•	•		•	•	
DX.1178-APLi	•	•	•		•	•	
DX.2173-PLi		•	•	•			•
DX.2178-PLi	•	•	•	•			•
DX.2173-APLi		•	•		•		•
DX.2178-APLi	•	•	•		•		•

Pour commander des modèles motorisés, remplacez le troisième chiffre «5» de la référence du modèle par le chiffre «7»
Exemple: DX.1173-PLi = modèle DX.1153-PLi mais avec révolver motorisé, condenseur escamotable et contrôle automatique de la lumière
Certains modèles sont également disponibles en tant que dispositif médical de diagnostic in vitro de classe A - (EU) 2017/746. Contactez votre revendeur Euromex



DOUBLE TÊTES FACE-À-FACE

MODELES	Nombre d'utilisateurs	Trinoculaire, oculaires SWF 10x25 mm	Binoculaire, oculaires SWF 10x22 mm	Tourelle à 6 objectifs	Objectifs Plan EIS 4/10/20/S40/S100 huile	Objectifs Plan Semi-Apochromatique EIS 4/10/20/S40/S100 huile	Objectifs Plan Phase EIS 4/10/20/ S40/S100 huile	3 W NeoLED Köhler	100 W 24 V halogenène Köhler
DX.1154-PLi	2	1x	1x	•	•			•	
DX.1154-APLi	2	1x	1x	•		•		•	
DX.1154-PLPHi	2	1x	1x	•			•	•	
DX.2154-PLi	2	1x	1x	•	•				•
DX.2154-APLi	2	1x	1x	•		•			•
DX.2154-PLPHi	2	1x	1x	•			•		•

Certains modèles sont également disponibles en tant que dispositif médical de diagnostic in vitro de classe A - (EU) 2017/746. Contactez votre revendeur Euromex

DISPOSITIFS À TÊTES MULTIPLES

MODELES	Nombre d'utilisateurs	Trinocular head SWF 10x/25 mm eyepieces	Nombre de têtes binoculaire	Binoculaire, oculaires SWF 10x22 mm	Tourelle à 6 objectifs	Objectifs Plan EIS 4/10/20/S40/ S100 huile	Objectifs Plan Semi-Apochromatique EIS 4/10/20/S40/S100 huile	Objectifs Plan Phase EIS 4/10/20/S40/ S100 huile	3 W NeoLED™ Köhler	100 W 24 V halogenène Köhler
DX.1156-PLi/2	2	1x	1	•	•	•			•	
DX.1156-PLi/3	3	1x	2	•	•	•			•	
DX.1156-PLi/5	5	1x	4	•	•	•			•	
DX.1156-PLi/10	10	1x	9 [1]	•	•	•			•[2]	
DX.1156-APLi/2	2	1x	1	•	•		•		•	
DX.1156-APLi/3	3	1x	2	•	•		•		•	
DX.1156-APLi/5	5	1x	4	•	•		•		•	
DX.1156-APLi/10	10	1x	9 [1]	•	•		•		•[2]	
DX.1156-PLPHi/2	2	1x	1	•	•			•	•	
DX.1156-PLPHi/3	3	1x	2	•	•			•	•	
DX.1156-PLPHi/5	5	1x	4	•	•			•	•	
DX.1156-PLPHi/10	10	1x	9 [1]	•	•			•	•[2]	
DX.2156-PLi/2	2	1x	1	•	•	•				•
DX.2156-PLi/3	3	1x	2	•	•	•				•
DX.2156-PLi/5	5	1x	4	•	•	•				•
DX.2156-PLi/10	10	1x	9 [1]		•	•				•
DX.2156-APLi/2	2	1x	1	•	•		•			•
DX.2156-APLi/3	3	1x	2	•	•		•			•
DX.2156-APLi/5	5	1x	4	•	•		•			•
DX.2156-APLi/10	10	1x	9 [1]		•		•			•
DX.2156-PLPHi/2	2	1x	1	•	•			•		•
DX.2156-PLPHi/3	3	1x	2	•	•			•		•
DX.2156-PLPHi/5	5	1x	4	•	•			•		•
DX.2156-PLPHi/10	10	1x	9 [1]		•			•		•

[1] le modèle à 9 têtes binoculaires (10 utilisateurs) sont dotées de deux oculaires EWF10x/22 mm avec un champ de vision étendu de 22 mm
[2] Livré avec 10 W NeoLED Köhler, sans capteur iCare

Certains modèles sont également disponibles en tant que dispositif médical de diagnostic in vitro de classe A - (EU) 2017/746. Contactez votre revendeur Euromex

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGES

OCULAIRES

DX.6010 Oculaire super grand champ SWF 10x/25 mm

DX.6010-CM Oculaire super grand champ SWF 10x/25 mm avec micromètre et croix

DX.6210 Oculaire super grand champ SWF 10x/22 mm

DX.6210-CM Oculaire super grand champ SWF 10x/22 mm avec micromètre et croix

DX.6012 Oculaire grand champ 12.5x/17.5 mm

DX.6015 Oculaire WF 15x/16 mm

DX.6020 Oculaire WF 20x/12 mm

DX.6099-N Un œilleton pour oculaire

OBJECTIFS

Plan corrigé à l'infini PLi, parfocal EIS 60 mm*

DX.7201 Objectif PLi 1x/0.04. Ddt 3.2 mm

DX.7202 Objectif PLi 2x/0.06. Ddt 7.5 mm

DX.7204 Objectif PLi 4x/0.10. Ddt 30 mm

DX.7210 Objectif PLi 10x/0.25. Ddt 10.2 mm

DX.7220 Objectif PLi 20x/0.40. Ddt 12 mm

DX.7240 Objectif PLi S40x/0.65. Ddt 0.7 mm

DX.7260 Objectif PLi S60x/0.80. Ddt 0.3 mm

DX.7200 Objectif PLi S100x/1.25-huile. Ddt 0.2 mm

DX.7200-I Objectif PLi S100x/1.25-huile avec diaphragme à iris intégré. Ddt 0.2 mm

DX.7200-W Objectif PLi S100x/1.25-eau. Ddt 0.2 mm

Plan Semi-Apochromatique Fluarex corrigé à l'infini PL-SAFi, parfocal EIS 60 mm*

DX.7304 Objectif PL-SAFi 4x/0.13. Ddt16.5 mm

DX.7310 Objectif PL-SAFi 10x/0.30. Ddt 8.1 mm

DX.7320 Objectif PL-SAFi 20x/0.50. Ddt 2.1 mm

DX.7340 Objectif PL-SAFi S40x/0.75. Ddt 0.7 mm

DX.7300 Objectif PL-SAFi S100x/1.3. Ddt 0.15 mm

Plan Phase corrigé à l'infini PLPHi, parfocal EIS 60 mm*

DX.7710 Objectif PLPHi 10x/0.25. Ddt 10,2 mm

DX.7720 Objectif PLPHi 20x/0.40. Ddt 12 mm

DX.7740 Objectif PLPHi 40x/0.65. Ddt 0,7 mm

DX.7700 Objectif PLPHi 100x/1.25. Ddt 0,2 mm

Ddt = Distance de travail

** Filetage de montage M25*

PLATINES

DX.9501-R Platine en verre Gorilla, orifice et porte-échantillon. Droitier

DX.9501-L Platine en verre Gorilla, orifice et porte-échantillon. Gaucher

DX.9504-R Platine en verre saphir, orifice et porte-échantillon. Droitier

DX.9504-L Platine en verre saphir, orifice et porte-échantillon. Gaucher

DX.9501-LG Option pour platine en verre Gorilla avec commandes à gauche [1]

DX.9504-RS Option pour platine en verre Gorilla avec commandes à droite[1]

DX.9504-LS Option pour platine en verre Saphir avec commandes à gauche[1]

DX.9522 Platine X-Y translation 30 x 30 mm pour platine ronde

AE.5168 Platine de chauffage avec régulateur PID jusqu'à 50°C*

[1] Seulement pour microscopes Delphi-X Observer neufs (resp. DX.xx5x-xxx/LG, DX.xx5x-xxx/RS et DX.xx5x-xxx/LS)

KIT DE CONTRASTE DE PHASE

DX.9126 Kit de contraste de phase Zernike avec objectifs Plan Phase PLPH 10/20/S40/S100x, condenseur et télescope de centrage

DX.9140 Condenseur d'Abbe de type Zernike pour le contraste de phase avec 4 anneaux de phase

DX.9148 Télescope de centrage pour l'alignement du contraste de phase, Ø 30 mm

CONDENSEURS

DX.9105 Condenseur d'Abbe 0.9/1.25 avec lentille pivotante

DX.9110 Condenseur fond noir à sec

DX.9112 Condenseur fond noir à immersion d'huile

POLARISEUR

DX.9660 Kit de polarisation simple

DX.9662 Kit de polarisation spécial pour la goutte

LE CONTRASTE INTERFERENTIEL DIFFERENTIEL (DIC)

DX.9697 Dispositif de Contraste Interférentiel Différentiel (DIC) pour modèles des Sciences de la Vie. Comprend trois prismes DIC pour le condenseur à disque rotatif à utiliser avec les objectifs 10x, 20x, 40x et 100x, deux lames à utiliser avec les objectifs 10/20x et 40x/100x et un polariseur pour la lumière transmise. Fourni uniquement avec des microscopes neufs



● *AE.5168*

ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS

DX.9810	Adaptateur à monture C 1x pour caméra à monture C
DX.9835	Adaptateur à monture C avec objectif relais 0.35x à haute résolution pour caméra à monture C de 1/3"
DX.9850	Adaptateur à monture C avec objectif relais 0.5x à haute résolution pour caméra à monture C de 1/2"
DX.9863	Adaptateur à monture C avec objectif relais 0.63x à haute résolution pour caméra à monture C de 2/3"
AE.5130	Adaptateur universel SLR avec lentille intégrée de 2x pour tubes standard de 23.2 mm tube. Nécessite le rajout d'un adaptateur T2
AE.5025	Adaptateur T2 pour appareil photo SLR Nikon
AE.5040	Adaptateur T2 pour appareil photo EOS Canon

DIVERS

DX.0070-ADD	Tourelle à objectifs motorisée et fonction de contrôle automatique de l'intensité éclairage (pas pour les modèles de la science des matériaux). Disponible uniquement à l'achat d'un nouveau microscope)
DX.5701-ADD	Tête binoculaire ergonomique inclinable type Siedentopf optionnelle pour le Delphi-X Observer. Uniquement à l'achat d'un nouveau microscope. Ajoutez le prix DX.5701-ADD à un modèle Delphi-X Observer (DX.1153-xxxx / DX.2153-xxxx / DX.3153-xxxx) pour obtenir le prix d'une configuration avec tête ergonomique inclinable binoculaire et commandez le microscope comme DX.x153-xxxx + DX.5701-ADD
DX.9704	Filtre jaune, Ø 45 mm
DX.9885	Dispositif pour rehaussement d'une tête de 25.4 mm (voir photo ci-dessous)
DX.9887	Dispositif pour abaisser de 40 mm la tourelle (voir photo ci-dessous)
DX.9960	Ampoule halogène 100 Watt 24 V (modèles révision 1)
DX.9961	Ampoule halogène 100 Watt 24 V (modèles révision 2)
DX.9993	Unité de LED de 3 W de rechange
AE.5214	Fusibles de 500mA 250 V pour les modèles à LED, 10 pcs
AE.5216	Fusibles de 5 A 250 V pour les modèles Halogène, 10 pcs

CONSOMMABLES

PB.5155	Lames microscopiques en verre 76 x 26 mm, bords rectifiés, 50 pièces
PB.5157-W	Lames de microscope 76 x 26 mm, bords polis et bande couleur blanc, paquet de 50 unités
PB.5157-B	Lames de microscope 76 x 26 mm, bords polis et bande couleur bleu, paquet de 50 unités
PB.5160	Lames porte-objets 76 x 26 mm en verre semi-blanc, avec profondeur de la cavité 0,25 mm à bords non coupés. Emballées par 50 pièces
PB.5165	Couvres lames 18 x 18 mm, épaisseur, 0.13-0.17 mm, 100 pièces
PB.5168	Couvres lames 22 x 22 mm, épaisseur, 0.13-0.17 mm, 100 pièces
PB.5245	Paquet de 100 feuilles de nettoyage optique
PB.5255	Huile à immersion. Indice de réfraction n = 1,515, 25ml
PB.5274	Alcool isopropylique 99%, 200 ml
PB.5275	Kit de nettoyage : liquide de nettoyage, tissu doux sans fibre, papiers, pinceau, poire à air, coton tiges

DdT = Distance de travail



● *DX.1154-APLi*



● *DX.9887*



● *DX.9885*

www.euromex.com